

Spécifications techniques

Prière de faire parvenir le matériel à :

Amanda Iannaccio

Éditrice sénior

STA Healthcare Communications Inc.

6500, route Transcanadienne, bureau 310

Pointe-Claire QC H9R 0A5

514 695-8393, poste 223

amandai@sta.ca

Spécifications techniques pour PDFs en haute résolution

- Le PDF doit être converti en 1,3 ou plus;
- Toutes les images doivent être sauvegardées individuellement en format TIFF ou en EPS seulement;
- Les images doivent être en CMJN;
- Leur résolution doit être d'au moins 300 ppp;
- Seules les polices PostScript sont acceptées;
- L'écriture doit être incorporée au PDF;
- Les couleurs doivent être convenablement mises en forme;
- Le recouvrement des couleurs doit être réglé à « par défaut » dans QuarkXpress;
- L'off-set de la ligne de rognage doit être réglé à 12 points;
- Le fond perdu doit être à ¼ po;
- Les marges du PDF doivent être libres de bandes de contrôle, de texte, etc.;
- Les éléments importés ne doivent pas se chevaucher;
- Une épreuve en couleur valide est requise pour agencement à l'impression (iris, arc-en-ciel, etc.).

		Format rogné	Aire active	Aire fond perdu
1 page		9/10,875 po	8,5 /10,375 po	9,25/11,125 po
Double page		18/10,875 po	17/10,375 po	18,5/11,125 po
2/3 page	hor. vert.	9/7,5 po 6/10,875 po	8,5/7,25 po 5,75/10,375 po	9,25/7,625 po 6,125/11,125 po
1/2 page	hor. vert.	9/5,25 po 4,5/10,875 po	8,5/5 po 4,25/10,375 po	9,25/5,375 po 4,625/11,125 po
1/3 page	hor. vert.	9/3,5 po 3/10,875 po	8,5/3,25 po 2,75/10,375 po	9,25/3,625 po 3,125/11,125 po
1/4 page	hor. vert.	9/2,75 po 4,5/5,25 po	8,5/ 2,5 po 4,25/5 po	9,25/2,875 po 4,625/5,375 po
1/6 page	hor. vert.	9/1,8 po 3/5,5 po	8,5/1,55 po 2,75/5,25 po	9,25/1,925 po 3,125/5,625 po

